

Products


내충격 EZ PVC 소형맨홀



소형맨홀의 특징점

- 유입수의 자연스런 흐름을 고려한 설계로 물의 흐름이 원활합니다.
- 수평 바닥 구조로 시공성을 높였습니다.
- 고무링 공법으로 자유로운 배관 각도 및 위치 선정이 용이합니다.
- 토압을 고려한 수직일자형 설계로 우수한 외압강도를 가지고 있습니다.
- 유입구와 유출구의 단차로 오수의 역류가 방지됩니다.
- 소형맨홀의 배관 깊이에 따라 입상관의 높이를 조절할 수 있습니다.


내충격 EZ PVC 소형맨홀 구성도



내충격 PVC 소형맨홀 下 90° WL300 X 150 X 150

mm

물받이지름	유입측	유출측	Z1	Z2	Z3	L1	L2
300	VG150	VG150	243	40	203	243	485.5



내충격 PVC 소형맨홀 下 45° L300 X 150 (135°)

mm

물받이지름	유입측	유출측	Z1	Z2	L1	L2
300	VG150	VG150	186	186	266	266

PVC 이중벽관 사용시의 도면
(유입HI-VG150, 유출 PVC DC150)

HI-VG2 사용시의 도면
(유입HI-VG150, 유출 HI-VG150)

유입구에 편심 이경소켓 사용시의 도면

